

Le laquage



Thermolaquage :

Application d'une peinture poudre polyester constituée d'une résine thermodurcissable d'au moins 60 micromètres, passée ensuite au four.

Portails thermolaqués : conseils d'entretien

Spécificité de KSM, le thermolaquage est un procédé qualitatif qui offre une tenue de laque exceptionnelle **garantie 10 ans** !

10 ANS GARANTIE*

Nettoyage

- ✓ Simple lavage à l'eau et au savon doux (PH compris entre 5 et 8, type liquide vaisselle) puis rinçage à l'eau claire et séchage avec un chiffon doux absorbant.
- ✓ Renouveler au minimum 1 fois / trimestre surtout en ambiance urbaine, industrielle ou marine.
- ✓ Pour les barrières de piscine, en environnement chloré, renouveler le nettoyage au minimum 2 fois par mois.

Précautions

- ✓ Bien vérifier que les orifices de drainage situés sous la traverse basse et les lisses de clôture soient débouchés.
- ✓ Ne pas utiliser d'abrasif, de solvants ou de produits gras pour ne pas rayer ou endommager la laque. L'utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite.
- ✓ Un très fort encrassement dû à un manque d'entretien nécessitera une rénovation. Nous vous recommandons de nous contacter le cas échéant.

* Voir conditions générales sur notre site.